

Полотенцесушитель Loten, Модель Step

1. Описание

Полотенцесушитель Loten, модель Step - полотенцесушитель водонапорный выполнен из коррозионностойких труб марки AISI 304, предназначен для сушки белья, обогрева ванных комнат, санузлов, душевых, кухонных и других помещений.

2. Технические характеристики


- 2.1. Полотенцесушитель Loten Step допускается эксплуатировать в системах горячего водоснабжения и отопления с температурой теплоносителя до 110°C.
- 2.2. Рабочее давление до 8 атм, испытательное давление 12 атм.
- 2.3. Полотенцесушители выпускаются с боковым и нижним подключением:
 - 2.3.1. боковое подключение:
 - присоединительный размер G 1/2"
 - 2.3.2. нижнее подключение:
 - присоединительный размер G 1/2"
- 2.4. Покрытие - порошковая покраска порошкового или шпифонная поверхность.
- 2.5. В таблице представлены размеры и параметры полотенцесушителей:

Высота, мм	740	1160	1580	2000	
Кол-во горизонтальных секций	4	6	8	10	
Глубина, мм	30	30	30	30	
Межсекое при боковом, мм	630	1050	1470	1890	
Ширина, мм	Межсекое при нижнем, мм	Мощность, Вт	Мощность, Вт	Мощность, Вт	Мощность, Вт
300	270	122	184	245	306
400	370	163	245	326	408
530	500	204	306	408	510

3. Комплект поставки

- полотенцесушитель - 1 шт
- кронштейны - 4 шт
- кран Маевского - 1 шт
- инструкция - 1 шт

4. Чертежи/Схема подключения



5. Монтаж

Внимание! Установка полотенцесушителя и его подключение к системе водоснабжения должны производиться только организацией, имеющей соответствующую лицензию. Подключение полотенцесушителя, самостоятельное или с помощью организаций не имеющих лицензий на проведение работ на себя ответственность за возможные последствия и неавторизованного монтажа и лицензия себя права возмещаются гарантийной изготовителя.

1. Расчистите прибор, не используйте острые предметы при расчистке.
2. Разметьте места установки полотенцесушителя.
3. Выпилите отверстия в стене.
4. Закрепите кронштейны к стене сверлящими болтами.
5. Установите прибор на кронштейны.
6. Перед подключением труб убедитесь, что полотенцесушитель жестко закреплен к стене.
7. Выпилите посадочные гнезда для прибора и труб.
8. Плотно откройте кран (вентиль), не допускайте разложения системы кран-ового избыточного гидродавления.
9. Слушайте воду из системы с помощью крана Маевского.
10. Все детали уплотнения, установленные на полотенцесушителе, рекомендуется менять не реже одного раза в год.

6. Условия хранения и транспортировки

- 6.1. Радиаторы должны храниться в таре изготовителя в защищенном и вентилируемом складе с температурой от 0 до +40°C.
- 6.2. Среднее значение относительной влажности 80% при температуре окружающего воздуха плюс 20°C.
- 6.3. Увлажнитель в упаковке допускается не более пяти штук по высоте.
- 6.4. При хранении и транспортировке не допускать намокания.

7. Условия эксплуатации

- 7.1. **Внимание:** Не допускается эксплуатация полотенцесушителей в условиях, приводящих к замораживанию теплоносителя, запрещается охлаждение радиатора воздухом, имеющим отрицательную температуру (например, при открытом окне в зимний период).
- 7.2. Не допускать ударов и других действий, приводящих к механическим повреждениям полотенцесушителя и его элементов.
- 7.3. Полотенцесушитель должен быть постоянно заполнен теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в Г-раммах технической эксплуатации импортных стран и стран Российской Федерации № 34.30.001-08.
- 7.4. Для удаления воздуха на полотенцесушителе должен быть установлен кран-воздухоотводчик (в верхней части).
- 7.5. Запрещается резко открывать/закрывать кран (вентиль), установленные на входе/выходе полотенцесушителя, во избежание гидравлического удара.
- 7.6. При окислении полотенцесушителя нежелательно использовать абразивные материалы.

8. Гарантии изготовителя

- 8.1. Гарантийный срок хранения (или эксплуатации) радиатора составляет 5 лет со дня продажи.
- 8.2. Изготовитель производит ремонт или замену вышедшего из строя полотенцесушителя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
- 8.3. Гарантии не распространяются на полотенцесушители:
 - без паспортов;
 - без штампа магазина, подписи продавца и даты продажи;
 - с видимыми механическими повреждениями;
 - с дефектами, возникшими в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации;
 - при отсутствии акта специализированной монтажной организации о монтаже радиатора системы и последующем испытании;
 - на изделия с присоединением микрометрической впадины;
 - на изделия не распространяется на детали уплотнения;
 - 8.4. Пяти-летняя гарантия в эксплуатацию принимается в соответствии с действующим законодательством.

Изготовитель:

ООО «Лотен»,
Тел. 8-499-409-50-71, e-mail: info@loten.ru, www.loten.ru
Штамп изготовителя
Дата производства

Дата продажи

Подпись продавца и печать торгующей организации

М.П.